



MOUNTING PLATE VIGI NSX/
CVS 250 HZ.FIXED TOGGLE

03033

! Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 14. veebr 2024

! Tootmisest maas

Peamine

Vahemik	Prisma
Tootevalik	Prisma G
Toote Või Komponenti Tüüp	Mounting plate
Lisavarustus / Eraldi Osa Kategooria	Paigaldustarvik
Ühilduvus Tootevalikuga	Prisma Prisma G korpus
Installation Description	Floor-standing enclosure 850 mm Floor-standing enclosure + duct 600 + 300 mm Seinale paigaldatav korpus + kanal 600 + 300 mm
Installed Device	ComPact fixed NSX100...250 and ammeter without toggle - horisontaalne EasyPact fixed CVS100...160 with toggle - horisontaalne EasyPact fixed CVS250 with toggle - horisontaalne ComPact fixed NSX100...160 with toggle - horisontaalne ComPact fixed NSX250 with toggle - horisontaalne
Poles Description	1 x 3P fixed CVS100...160 horisontaalne 1 x 4P fixed CVS100...160 horisontaalne 1 x 3P fixed CVS250 horisontaalne 1 x 4P fixed CVS250 horisontaalne 1 x 3P fixed NSX100...160 horisontaalne 1 x 4P fixed NSX100...160 horisontaalne 1 x 3P fixed NSX250 horisontaalne 1 x 4P fixed NSX250 horisontaalne 1 x 3P fixed NSX100...250 and ammeter horisontaalne 1 x 4P fixed NSX100...250 and ammeter horisontaalne
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate 2 horisontaalne

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Number Of Vertical Modules [50 Mm]	4 CVS100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom 4 CVS100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm Seinale paigaldatav korpus + kanal top or bottom 4 CVS250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom 4 CVS250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm Seinale paigaldatav korpus + kanal top or bottom 4 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom 4 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm Seinale paigaldatav korpus + kanal top or bottom 4 NSX100...160 with, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom 4 NSX250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom 4 NSX250 with, direct with long terminal shield 600 + 300 mm Seinale paigaldatav korpus + kanal top or bottom 4 NSX250 with, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom 4 NSX100...250 and ammeter without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct top or bottom 4 NSX100...250 and ammeter without, direct with long terminal shield 600 + 300 mm Seinale paigaldatav korpus + kanal top or bottom 4 CVS100...160 with, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom 4 CVS250 with, direct with long terminal shield 850 mm floor-standing enclosure top or bottom
Standardid	IEC 61439-2
Toote Sertifikaadid	ASEFA

Täiendav

Cable Entry	Pilustatud paneelid 0,31 mm top or bottom 42 mm
Kaitsekäitlus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Pinna Viimistlus	Matt Smooth
Värv	Valge (RAL 9001)
Laius	600 mm
Kõrgus	150 mm
Netokaal	0,94 kg

Functional Unit	600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...250 and ammeter without fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Seinale paigaldatav korpus + kanal ComPact NSX100...250 and ammeter without fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...250 and ammeter without fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Seinale paigaldatav korpus + kanal ComPact NSX100...250 and ammeter without fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Seinale paigaldatav korpus + kanal EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Seinale paigaldatav korpus + kanal EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS100...160 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct EasyPact CVS250 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Seinale paigaldatav korpus + kanal EasyPact CVS250 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS250 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct EasyPact CVS250 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Seinale paigaldatav korpus + kanal EasyPact CVS250 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS250 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...160 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Seinale paigaldatav korpus + kanal ComPact NSX100...160 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...160 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Seinale paigaldatav korpus + kanal ComPact NSX100...160 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Seinale paigaldatav korpus + kanal ComPact NSX250 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 with fixed toggle horisontaalne 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Seinale paigaldatav korpus + kanal ComPact NSX250 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 with fixed toggle horisontaalne 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
-----------------	--

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Pakendi Laius 1	19,0 cm
Pakendi Pikkus 1	47,0 cm
Pakendi Kaal 1	940,0 g
Pakendi Tüüp 2	S04
Ühikute Arv Pakendis 2	10

Pakendi Kõrgus 2	30,0 cm
Pakendi Laius 2	40,0 cm
Pakendi Pikkus 2	60,0 cm
Pakendi Kaal 2	10,6 kg
Pakendi Tüüp 3	P12
Ühikute Arv Pakendis 3	120
Pakendi Kõrgus 3	105,0 cm
Pakendi Laius 3	80,0 cm
Pakendi Pikkus 3	120,0 cm
Pakendi Kaal 3	112,8 kg

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah
✓	Halogeenivabade Plastosadega Toode	

Sertifikaadid ja standardid

Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil