



modular safety transformer - 230 V 50..60 Hz - output 12..24 V - 25 VA

15219

⚠ Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 1. apr 2019

⚠ Tootmisest maas

Peamine

Transformer Type	Safety transformer
Tootevalik	TR
Toote Või Komponenti Tüüp	Transformer
Seadme Lühinimi	TR

Täiendav

[Ue] Rated Operational Voltage	230 V AC 50/60 Hz
Output Voltage	12/24 V +/- 5 % on load 14/28 V off load
Output Short-Circuit Protection	Built-in
Nimivõimsus, Va	25 VA
Paigaldusviis	Fixed
Paigaldamise Tugi	35 mm symmetrical DIN rail
9 Mm Sammud	10
Kõrgus	89 mm
Laius	90 mm
Sügavus	60 mm
Auxiliary Connection Terminal	tunnel type terminals 4 mm ²

Keskkond

Standardid	EN 61558-2-6 EN 60742 IEC 61558-2-6
Toote Sertifikaadid	NF
Overvoltage Category	Class II with terminal shields in option
Välisõhu Töötemperatuur	-20...55 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-25...80 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	6,5 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelege tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi Laius 1	9 cm
Pakendi Pikkus 1	9 cm
Pakendi Kaal 1	1,125 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------