



Switch disconnecter, MasterPact NW10HA, 1000A, 143kA/440VAC 50/60Hz (Icm), 3 poles, drawout

48249

Peamine

Vahemik	MasterPacT
Toote Nimi	MasterPact NW
Toote Või Komponenti Tüüp	Switch disconnecter
Seadme Lühinimi	MasterPact NW10
Switch-Disconnecter Name	MasterPact NW10HA
Seadme Rakendus	Kaitse
Postide Kirjeldus	3P
Võrgu Tüüp	AC
Võrgu Sagedus	50/60 Hz
[Ie] Rated Operational Current	1000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Rated Insulation Voltage	1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	12 kVIEC 60947-3
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	143 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
Breaking Capacity Code	HA
Suitability For Isolation	Yes IEC 60947-3
Contact Position Indicator	Yes
Visible Break	No
Pollution Degree	4 IEC 60664-1

Täiendav

Juhtimiseadme Tüüp	Nupp
Paigaldusviis	Drawout
Paigaldamise Tugi	Kere
Operating Rate	10 cyc/h maksimaalselt
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	65 kA 1 s IEC 60947-3 36 kA 3 s IEC 60947-3
Mechanical Durability	12500 tsüklid without maintenance IEC 60947-3 25000 tsüklid with maintenance IEC 60947-3
Electrical Durability	AC-23A 10000 tsüklid 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3 AC-23A 10000 tsüklid 690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3 AC-3 6000 tsüklid 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3
Connection Pitch	115 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Kõrgus	352 mm
Laius	442 mm
Sügavus	297 mm
Netokaal	60 kg

Keskkond

Standardid	IEC 60947-3
Toote Sertifikaadid	ASTA ASEFA
Välisõhu Töötemperatuur	-25...70 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-35...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Pakendi Laius 1	29,5 cm
Pakendi Pikkus 1	37,5 cm
Pakendi Kaal 1	47,048 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓

Elavhõbedavaba

✓

Rohs Eranditeave

Jah

✓

Pvc Vaba

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus

[REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv

Vastab eranditele

Hiina Eohs Regulatsioon

[Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Keskkonnavalade Avaldus

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Weee

Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Ringlusprofiil

[Kasutuselt kõrvaldamise teave](#)