Toote infoleht

Tehnilised andmed

Green Premium™

Spacial SF enclosure without mounting plate - assembled - 1800x1000x400 mm

NSYSF181040

Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 24. okt 2023

Teeninduse lõppkuupäev 30. sept 2024

Võetakse tootmisest maha

Peamine

Vahemik	Spacial
Extended Range	Spacial SF
Application	Mitmeotstarbeline
Toote Või Komponendi Tüüp	Suitable enclosure
Enclosure Nominal Height	1800 mm
Enclosure Nominal Width	1000 mm
Enclosure Nominal Depth	400 mm
Korpuse Paigaldus	Floor-standing
Device Composition	2 sliding rails 4 mounting plate bracket 1 structure 1 door 1 locking system with handle door 1 rear panel 1 roof

Täiendav

Structure Type	Formed from a single section Vertical uprights joined with top and bottom frames Panels and doors built into the structure Perforated structure with a pitch of 25 mm
Door Opening Side	Reversible 120 °)
Door Type	Lihtne front
Paigaldusplaadi Kirjeldus	Ilma paigaldusplaadita
Tihendusplaadi Tüüp	Without gland plate
Lock Type	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front door
Number Of Doors	Front 1
Accessibility For Operation	Rear Front Sides of enclosure
Removable Parts	Door kruvid hinge Rear panel kruvid Roof kruvid Mounting plate bracket kruvid Sliding rail kruvid

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Materjal	Frame galvanised steel Uprights galvanised steel Door terasplekk Panels terasplekk Hinge zamak Käepide polyamide 6 with 30 % fibre glass
Pinna Viimistlus	epoxy-polyester powder
Colour	Enclosure hall RAL 7035) Käepide must RAL 9005)
Netokaal	113,42 kg

Keskkond

Standardid	IEC 62208
Nema Degree Of Protection	NEMA 3R/12
Ip Kaitse Tase	IP55vastabIEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK10 IEC 62262

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	49,0 cm
Pakendi Laius 1	105,0 cm
Pakendi Pikkus 1	213,0 cm
Pakendi Kaal 1	101,0 kg
Pakendi Tüüp 2	PAL
Ühikute Arv Pakendis 2	2
Pakendi Kõrgus 2	193,0 cm
Pakendi Laius 2	105,0 cm
Pakendi Pikkus 2	98,0 cm
Pakendi Kaal 2	202,0 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO_2-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks

Läbipaistvus RoHS/REACh

Heaolu tulemuslikkus

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave	Jah

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACh-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad